THEMA INOX

CAMINI E ACCESSORI PER TETTI

Thema Inox da oltre 30 anni opera nel settore delle lavorazioni in acciaio inossidabile, con una significativa e specifica esperienza nella produzione di tubi.

L'accurata progettazione, le innovative tecniche di produzione, la versatilità e la durata del materiale consentono di proporre soluzioni con qualità tecniche, estetiche e di design avanzate, ottenendo prodotti finali di elevata qualità.

L'acciaio inox si presta a realizzazioni di disegno lineare, essenziale, in sintonia e nel rispetto dell'ambiente in cui viene collocato.

Nel tempo poi, per fornire una gamma di prodotti sempre più completa, realizzati anche con altri materiali, quali rame, alluminio, pps, ha creato proficue collaborazioni con importanti produttori, veri specialisti nei vari settori.

La gamma dei prodotti offerti, certificati e marcati CE, è ampia: canne fumarie, tubi per stufe e camini a pellet, camini esterni, cancelli e recinzioni, ringhiere, parapetti, arredo urbano.

Grazie all'elevata qualità dei suoi prodotti, Thema Inox è in grado di soddisfare le esigenze della numerosa clientela, operante in vari settori tra cui l'edilizia, l'alimentazione, la farmaceutica, la chimica, l'agricoltura e l'energia.

Thema Inox si caratterizza anche per l'elevato livello di servizio offerto: efficienza della rete di vendita in continuo contatto con il mercato, flessibilità nell'adeguarsi alle richieste dei clienti, cura nell'evasione degli ordini, tempestività e puntualità delle consegne.

Con queste caratteristiche Thema Inox si propone come punto di riferimento e partner serio e affidabile di una fascia sempre più ampia di clienti.

I CAMINI

Tra gli accessori per l'edilizia i camini rappresentano una delle produzioni più rilevanti, per l'importanza, gli aspetti tecnici, ambientali ed anche estetici.
La gamma dei camini Thema Inox, che si caratterizzano per la continua innovazione tecnologica e la ricerca di nuovi prodotti e materiali, è ampia e completa e comprende le due tipologie più importanti: i camini tondi e quelli quadri.

CAMINI TONDI

I camini Thema Inox sono progettati per soddisfare le richieste, nei vari campi di applicazione, di una clientela sempre più esigente.
Vengono realizzati in diverse dimensioni ed in differenti materiali, conformi alla normativa **UNI 7129**.
Materiali utilizzati:

Rame (peso specifico 8,93 kg/dm; punto di fusione 1.086 °C).

Alluminio (peso specifico 2,7 kg/dm).

Acciaio Inox (peso specifico 7,93 kg/dm; AISI 304).

I camini in alluminio sono disponibili in vari colori RAL.

Su richiesta si eseguono camini con altezze diverse da quelle standard.

CAMINO CON FINESTRELLE
COD. THCF

Studiato per agevolare il convogliamento e la dispersione nell'atmosfera dei fumi freddi, provenienti principalmente da cappe di aspirazione e da ventole per aerazione, anche di sottotetti ventilati.

Materiali: rame, alluminio

I camini in alluminio sono disponibili in vari colori RAL.

DIAMETRO mm	ALTEZZA TOTALE cm
100	44
120	44
140	44
160	45
180	46
200	67
220	67
260	69
280	69
300	69
350	69

CAMINO CON RETE
COD. THCR



Studiato per agevolare il convogliamento e la dispersione nell'atmosfera dei fumi freddi, provenienti principalmente da cappe di aspirazione e da ventole per aerazione, anche di sottotetti ventilati.
La finitura con la rete impedisce l'intrusione di volatili, piccoli animali, foglie e rami.

Materiali: rame, alluminio, acciaio inox

I camini in alluminio sono disponibili in vari colori RAL.

DIAMETRO mm	ALTEZZA TOTALE cm ALLUMINIO E RAME	ALTEZZA TOTALE cm ACCIAIO INOX
100	44	52
120	44	52
140	44	54
160	45	54
180	46	54
200	67	75
220	67	75
260	69	75
280	69	75
300	69	75
350	69	75

CAMINO CON ALETTE
COD. THCA

Studiato per agevolare il convogliamento e la dispersione nell'atmosfera dei fumi freddi, provenienti principalmente da cappe di aspirazione e da ventole per aerazione, anche di sottotetti ventilati. Viene rifinito con alette per una migliore protezione dagli agenti atmosferici e con una rete che impedisce l'intrusione di volatili, piccoli animali, foglie e rami.

Materiale: rame

Altri materiali su richiesta.

DIAMETRO mm	ALTEZZA TOTALE cm
100	47
120	47
140	47
160	47
180	47
200	70
220	70
260	70
280	70
300	70
350	70

CAMINO ANTIVENTO
COD. THCAV

Studiato per agevolare il convogliamento e la dispersione nell'atmosfera dei fumi, provenienti principalmente da cappe di aspirazione e da ventole per aerazione, anche di sottotetti ventilati.
La rifinitura superiore consente una elevata protezione dal vento e dalla pioggia.

Materiale: rame

Altri materiali su richiesta.

DIAMETRO mm	ALTEZZA TOTALE cm
120	50
140	50
160	50
180	50
200	60
220	60
260	60
280	60
300	60
350	60

CAMINO PER ALTE TEMPERATURE
COD. THCAT

Studiato per agevolare il convogliamento e la dispersione nell'atmosfera dei fumi caldi della combustione di combustibili naturali quali legna e pellet.
Il diametro, in conformità con la normativa UNI EN 1856-1, è maggiore di quello dei modelli precedenti per evitare l'accumulo di fuliggine, impedendo il ristagno dei fumi.
Sono completamente **ispezionabili** per la manutenzione e la pulizia.

Materiale: rame

Acciaio inox su richiesta.

DIAMETRO mm	ALTEZZA TOTALE cm
140	60
160	60
180	60
200	70
220	70
260	70
280	70
300	70
350	70

CAMINO PER CALDAIE A CONDENSAZIONE
MOD. THCONDY

Studiato per agevolare il convogliamento e la dispersione nell'atmosfera dei prodotti della combustione.
È particolarmente adatto per le caldaie a condensazione.
Il prodotto è conforme alla direttiva 89/106 CEE riguardante i materiali da costruzione, normativa di riferimento UNI EN 1856-1.

Il camino è regolabile in altezza grazie ad un secondo tubo telescopico interno.

Su richiesta può venire fornito il modello per tubo coassiale.

DIAMETRO INTERNO mm	DIAMETRO ESTERNO mm
80	140
100	160
130	200
150	220
180	260
200	260

SET DI MONTAGGIO

È costituito dagli elementi fondamentali per l'installazione del camino: camino tondo in rame e conversa.
Il camino può essere di due modelli, **con finestrelle e con rete**; la conversa può essere realizzata in piombo ed in alluminio.
Comodo, pratico e di facile installazione, è l'ideale per il fai da te.

BREVETTO EUROPEO N° BS2004U000033



CONVERSE PER CAMINI TONDI

Sono sistemi che agevolano l'installazione dei camini tondi su qualsiasi tipo di tetto. Semplici e funzionali, consentono un notevole risparmio di tempo nella posa e permettono l'ispezionabilità del camino dopo l'installazione.

KIT ECO - CAMINO IN RAME + FALDALE IN PIOMBO

CODICE THKECO

Il kit è composto da un camino tondo in rame, modello rete, saldato direttamente su un faldale in piombo, che si adatta a qualsiasi tipo di coperture.
Comodo, pratico e veloce da installare è adatto per convogliare all'esterno l'aria proveniente da ventole di aerazione, da sottotetti ventilati e dalla fuoriuscita da cappe di aspirazione.

Confezionato singolarmente in scatola di cartone

DIAMETRO mm
80
100
120
140
160 (Disponibile su richiesta)

CAMINO PIKKOLO

Il camino è dotato di una conversa in alluminio, facilmente sagomabile, che ben si adatta a qualsiasi tipo di copertura.
È particolarmente adatto per agevolare il convogliamento e la dispersione nell'atmosfera dei fumi freddi, provenienti principalmente da cappe di aspirazione e da ventole di aerazione, anche di sottotetti ventilati.
La finitura con la rete impedisce l'intrusione di volatili, piccoli animali, foglie e rami.

Disponibile con camino in rame, alluminio color testa di moro o color rame.



DIAMETRO mm	ALTEZZA TOTALE cm
100	35
120	35
140	35
160 (Disponibile su richiesta)	35

CONVERSA IN PIOMBO
COD. THCVPB

Dotata di giunto in acciao inox, con **sistema brevettato** per il fissaggio dei camini, che risulta pratico e veloce. Una canalina consente lo scolo all'esterno della condensa.
Si adatta a qualsiasi copertura e consente un'agevole ispezionabilità del camino dopo l'installazione.

CONVERSA IN ALLUMINIO
COD. THCVAL



È disponibile anche la conversa in alluminio, **brevettata e certificata CE**.
Si adatta a qualsiasi copertura, consente un'agevole ispezionabilità del camino dopo la posa ed è disponibile in diverse misure.
Il prodotto è conforme alla direttiva 89/106 CEE riguardante i materiali da costruzione, normativa di riferimento UNI EN 1856-1.

DIAMETRO ESTERNO mm	PASSAGGIO UTILE INTERNO mm
100	90
120	110
140	130
160	150
180	165
200	180
220	200
260	240
280	260
300	280
350	320

CONVERSA PINOCCHIO
COD. THCVPIN

La gamma delle converse viene completata con questo modello, particolarmente adatto per l'isolamento di tubazioni di piccoli diametri, da 40 a 90 mm, in particolare quelli per il supporto di antenne TV e parabole satellitari.
Resiste agli agenti atmosferici e dura nel tempo.

CONVERSA MESSICANA IN PIOMBO PER PALI
COD. THMES

La conversa Messicana Thema Inox, ideale in particolare per pali per antenne, presenta un'apertura frontale che consente l'avvolgimento del palo fissato sul tetto, isolandolo dall'acqua piovana.
Due strisce di banda in alluminio catramato autoincollante, in dotazione, permettono di sigillare le parti di sormonto.

Per pali con diametro da 4 a 8 cm



ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO

Avvolgere il palo con il faldale, chiudendo la calotta in modo che i due lembi di piombo si sovrappongano perfettamente.
Dopo aver tolto la pellicola protettiva che protegge le bande in alluminio catramato autoincollante, farle aderire con cura sulla linea dove si congiungono il palo e la calotta.

CAMINI QUADRI

I camini Thema Inox sono realizzati con cura, passione e professionalità, da valenti artigiani sempre alla ricerca di nuove soluzioni tecniche ed architettoniche, nel pieno rispetto dell'ambiente.

Vengono prodotti in diverse misure, forme e materiali: rame, alluminio e acciaio inox.

I camini in alluminio sono disponibili in vari colori RAL.

Su richiesta si possono realizzare camini su misura ed architettonici, per soddisfare i gusti estetici dei progettisti e dei clienti più esigenti.

CAMINO QUADRO CON RETE
COD. THCQR

Modello architettonico realizzato su misura e studiato per il completamento e l'abbellimento di camini in muratura già esistenti.
Agevola il convogliamento e la dispersione nell'atmosfera dei fumi freddi, provenienti principalmente da cappe di aspirazione e da ventole per aerazione, anche di sottotetti ventilati.
La finitura con la rete impedisce l'intrusione di volatili, piccoli animali, foglie e rami.

Materiali: rame, alluminio, acciaio inox

I camini in alluminio sono disponibili in vari colori RAL.

CAMINO QUADRO CON COLONNE
COD. THCQC

Modello architettonico realizzato su misura e studiato per il completamento e l'abbellimento di camini in muratura già esistenti.
Agevola il convogliamento e la dispersione nell'atmosfera dei fumi, provenienti principalmente da cappe di aspirazione e da ventole per aerazione, anche di sottotetti ventilati.
Può essere inoltre utilizzato in presenza di fumi caldi della combustione di combustibili naturali quali legna e pellet.

Materiali: rame, alluminio, acciaio inox

I camini in alluminio sono disponibili in vari colori RAL.

CAMINO QUADRO CON ALETTE
COD. THCQA

Modello architettonico realizzato su misura e studiato per il completamento e l'abbellimento di camini in muratura già esistenti.
Agevola il convogliamento e la dispersione nell'atmosfera dei fumi, provenienti principalmente da cappe di aspirazione e da ventole per aerazione, anche di sottotetti ventilati.
Può essere inoltre utilizzato in presenza di fumi caldi della combustione di combustibili naturali quali legna e pellet.

Materiali: rame, alluminio, acciaio inox

I camini in alluminio sono disponibili in vari colori RAL.



CAMINO QUADRO TRENTINO
COD. THCQT

Modello architettonico realizzato su misura e studiato per il completamento e l'abbellimento di camini in muratura già esistenti.
Agevola il convogliamento e la dispersione nell'atmosfera dei fumi freddi, provenienti principalmente da cappe di aspirazione e da ventole per aerazione, anche di sottotetti ventilati.
Può essere inoltre utilizzato in presenza di fumi caldi della combustione di combustibili naturali quali legna e pellet.

Materiali: rame, alluminio, acciaio inox

I camini in alluminio sono disponibili in vari colori RAL.

CAMINO QUADRO THEMA
COD. THCQTH

Modello architettonico realizzato su misura e studiato per il completamento e l'abbellimento di camini in muratura già esistenti.
Agevola il convogliamento e la dispersione nell'atmosfera dei fumi freddi, provenienti principalmente da cappe di aspirazione e da ventole per aerazione, anche di sottotetti ventilati.
Può essere inoltre utilizzato in presenza di fumi caldi della combustione di combustibili naturali quali legna e pellet.

Materiali: rame, alluminio, acciaio inox

I camini in alluminio sono disponibili in vari colori RAL.

CAMINO QUADRO PAGODA
COD. THCQPG

Modello architettonico realizzato su misura e studiato per il completamento e l'abbellimento di camini in muratura già esistenti.
Agevola il convogliamento e la dispersione nell'atmosfera dei fumi freddi, provenienti principalmente da cappe di aspirazione e da ventole per aerazione, anche di sottotetti ventilati.
Può essere inoltre utilizzato in presenza di fumi caldi della combustione di combustibili naturali quali legna e pellet.
È completato con una bandierina segnavento girevole.

Materiali: rame, alluminio, acciaio inox

I camini in alluminio sono disponibili in vari colori RAL.

CAMINO QUADRO IMPERO
COD. THCQI

Modello architettonico realizzato su misura e studiato per il completamento e l'abbellimento di camini in muratura già esistenti.
Agevola il convogliamento e la dispersione nell'atmosfera dei fumi freddi, provenienti principalmente da cappe di aspirazione e da ventole per aerazione, anche di sottotetti ventilati.
Può essere inoltre utilizzato in presenza di fumi caldi della combustione di combustibili naturali quali legna e pellet.

Materiali: rame, alluminio, acciaio inox

I camini in alluminio sono disponibili in vari colori RAL.

TORRETTA ECO
COD. THTORE

Monoblocco costituito dal camino e dal faldale in piombo. È leggero, facile e veloce da installare; ispezionabile dal cappello.
L'altezza standard è di circa 100 cm e, su richiesta, possono essere forniti in diverse misure od altezze; disponibili in due modelli, con colonne e con rete, con inclinazione a richiesta del cliente.

Materiali: rame, acciaio inox

TORRETTA LUX
COD. THTORL

Costituito dal camino quadro in tutti i modelli disponibili e dalla torretta con faldale in piombo, con inclinazione a richiesta del cliente.
L'altezza standard del camino più la torretta è di circa 110 cm.
È leggero, facile e veloce da installare.
Può essere ispezionato facilmente.
Disponibile in diverse misure con tutti i modelli di camini quadri.

Materiali: rame, alluminio, acciaio inox

I camini in alluminio sono disponibili in vari colori RAL.

ACCESSORI PER TETTI

SEGNAVENTO

Accessori realizzati in rame, con perizia e abilità, da esperti artigiani del settore.
Sono disponibili i soggetti più classici e tradizionali e, su richiesta, possono essere riprodotti disegni ed illustrazioni fornite dai clienti.

ASPIRATORI EOLICI

Vengono realizzati in rame ed in acciaio inox AISI 304 con doppi cuscinetti in bagno d'olio ed in camera stagna tornita a pieno, su basi quadrate e tonde, in diverse misure.
Ideali per agevolare la fuoriuscita di aria calda accumulata nei solai, nei sottotetti e nelle cabine elettriche e per il ricambio d'aria negli allevamenti di animali.
Sono pratici ed economici, in quanto non richiedono manutenzione e non impiegano energia elettrica.

PARAPICCIONI

Impediscono lo stazionamento e la nidificazione dei volatili sui tetti.
Si applicano facilmente e velocemente e possono essere posizionati su tiranti, profili di gronda e tetti. Presentano un'elevata resistenza agli agenti atmosferici e durano nel tempo.



COD. THDISPOL15D

In acciaio inox AISI 302 e base in policarbonato, copertura 10/12 cm, lunghezza spilli 11 cm.

COD. THDISPOL40D

Extra large, in acciaio inox AISI 302 e base in policarbonato, copertura 13/15 cm, lunghezza spilli 11 cm.

COD. THBB60F

Completamente in acciaio inox AISI 304, lunghezza 100 cm, copertura 15 cm, lunghezza spilli 12 cm.

COD. THDAL

In rame o lamiera preverniciata color testa di moro. Particolarmente indicati per costruzioni di pregio.

PARAPASSERI

Sono delle vere barriere che impediscono il passaggio di foglie e roditori e l'ingresso di volatili negli spazi sotto le tegole; non consentono la nidificazione ed assicurano la naturale aerazione.
Realizzati in pvc, lamiera e rame, resistono agli agenti atmosferici e durano nel tempo.



COD. THPAR072

In pvc, altezza 10 cm, lunghezza 100 cm.

COD. THPAR071

In lamiera preverniciata color testa di moro, altezza 10 cm, lunghezza 100 cm.

LUCERNARI E ABBAINI

I lucernari e gli abbaini Thema Inox sono resistenti alla luce e agli agenti atmosferici e possono essere utilizzati con tutti i modelli di tegole. Garantiscono l'illuminazione, la ventilazione e l'accesso al tetto.

LUCERNARI LUX

In alluminio con vetrocamera 3-9-3.
Telaio in legno.



CODICE	DIMENSIONE cm
THLUX537	45 X 55
THLUX536	48 X 72
THLUX532	48 X 90
THLUX538	55 X 72

LUCERNARIO SECURITY PASS
COD. THLUX535V

Passaggio a norma 74x80 cm (maggiore di 0,50 mq).
LAM. TDM/vetro temperato 4 mm.
Telaio in legno.



ABBAINO CON VETRO RETINATO
COD. TH524PVTM

Telaio in lamiera stampata color testa di moro.
Misure luce 45x60 cm.



GUAINE SOTTOCOLMO DI AERAZIONE

Le guaine sottocolmo di aerazione Thema Inox costituiscono un'efficace barriera contro piccoli animali, insetti e soprattutto acqua. Si caratterizzano per l'elevata traspirabilità ed adattabilità a superfici diverse: si possono utilizzare con qualsiasi tipo di tegola e sono molto resistenti ai raggi UV ed agli agenti atmosferici.
Sono facili da posare e rappresentano la migliore soluzione per il colmo di tetti ventilati.

GUAINA TESSUTO E ALLUMINIO

Lunghezza rotolo 500 cm, larghezza rotolo 40 cm; con striscia adesiva in butile.

CODICE	COLORE
THGTA40R	ROSSO
THGTA40M	MARRONE

GUAINA TUTTA IN ALLUMINIO

Lunghezza rotolo 500 cm, larghezza rotolo 40 cm; con striscia adesiva in butile.

CODICE	COLORE
THGA40R	ROSSO
THGA40M	MARRONE

STAFFE PER LISTELLI COLMO

Le staffe sono adatte per il fissaggio di tutti i listelli presenti sul mercato e possono essere fissate a qualsiasi tipo di struttura.
Realizzate in acciaio zincato, sono disponibili nelle altezze 18 e 25 cm.

CODICE	MISURA
THSPL18	18 cm
THSPL25	25 cm

GANCI PER COLMO

I ganci, realizzati in acciaio preverniciato, servono per completare il fissaggio del colmo.

COD. THGCG2

COD. THGCG3

GANCI FERMACOPPO

Consentono di fissare i coppi l'uno all'altro, impedendone gli slittamenti. Sono facili e veloci da fissare e durano nel tempo.

GANCI FERMACOPPO SECONDA FILA

CODICE	MISURA	MATERIALE
THFCSXR9020	90 X 20	INOX RAMATO
THFCSXR9025	90 X 25	INOX RAMATO
THFCSLAM9020	90 X 20	LAMIERA TDM
THFCSLAM9025	90 X 25	LAMIERA TDM

INOX RAMATO

LAMIERA TDM

GANCI FERMACOPPO PRIMA FILA

CODICE	MISURA	MATERIALE
THFCLXR20020	200 X 20	INOX RAMATO
THFCLXR20025	200 X 25	INOX RAMATO
THFCLLAM20020	200 X 20	LAMIERA TDM
THFCLLAM20025	200 X 25	LAMIERA TDM

INOX RAMATO

LAMIERA TDM

FERMANEVE

La loro funzione è di evitare la deformazione della gronda e la caduta in blocco della neve dal tetto.
I fermaneve Thema Inox sono leggeri, facili e veloci da installare e assicurano il minor impatto visivo.
Si possono posizionare su coppi, tegole e marsigliesi e sono disponibili in acciao inox ramato e in lamiera color testa di moro.

MARSIGLIESE

COD. THFNHXR
INOX RAMATO

COD. THFNMLAM
LAMIERA TESTA DI MORO

COPPO

COD. THFNCXR
INOX RAMATO

COD. THFNCLAM
LAMIERA TESTA DI MORO

TEGOLA

COD. THFNTXR
INOX RAMATO

COD. THFNTLAM
LAMIERA TESTA DI MORO

LISTELLI DI VENTILAZIONE

Vengono realizzati in lamiera di acciaio, verniciata a polvere epossidica termoresistente.



LISTELLI ANGOLARI
COD. THELVA



LISTELLI LINEARI
COD. THELVL

GRIGLIE DI VENTILAZIONE

GRIGLIE DA INCASSO IN METALLO (CON RETE)

GRIGLIE UNIVERSALI IN METALLO (CON RETE)

GRIGLIE DA APPOGGIO IN METALLO (CON RETE)

GRIGLIE DA APPOGGIO MODULARE IN METALLO (SENZA RETE)

GRIGLIE CON SERRANDA

GRIGLIE PER VENTILAZIONE FORZATA

GRIGLIE DI MANDATA ARIA

ACCESSORI

TELAI PER GRIGLIE

RACCORDI A Y

CANNE FUMARIE

Realizzate in diverse dimensioni e materiali, vengono prodotte per rispondere ai più severi requisiti di idoneità oggi richiesti. Certificate secondo le normative del settore e marcate CE, sono utilizzate per l'evacuazione di fumi e vapori prodotti dalla combustione di gas, gasolio, legna, carbone ecc.

Di elevata qualità, sicure e veloci da posare, sono disponibili nelle seguenti versioni:

- **-Tubo inox Flex doppia parete con interno liscio AISI 316L**
- **-Tubo monoparete rigido in acciao inox AISI 316L**
- **-Tubo a doppia parete, precoibentata, interno in acciaio inox AISI 316, esterno in acciaio inox AISI 304 oppure in rame**
- **-Tubo monoparete, rigido e flessibile, in polipropilene**
- **-Tubo inox AISI 316L nero opaco per stufe a pellets**
- **-Tubo in acciaio al carbonio monoparete verniciato nero per stufe a pellets e legna**

MODULO DI ATTRAVERSAMENTO TETTI E SOLAI G ZERO

Il Modulo G ZERO, progettato per garantire la massima sicurezza ai sistemi fumari, rappresenta un'ottima alternativa alle canne fumarie in muratura.
È il primo sistema testato in accordo con le nuove revisioni delle norme armonizzate di prodotto EN 1856/1 e EN 1859, che risultano essere molto più severe rispetto alle precedenti.
Anche in queste condizioni così restrittive, il sistema ha ottenuto la straordinaria designazione G00 in condizioni NON VENTILATE sia durante il funzionamento in esercizio sia nel caso di temperature fino a 1000 °C.
Il modulo G ZERO, da utilizzare con il prodotto doppia parete Thema Inox serie DW25, viene realizzato con finitura esterna in acciaio inox o rame.

CODICE	DIAMETRO TUBO mm	DIAMETRO INTERNO mm	DIAMETRO ESTERNO mm	ALTEZZA (*) mm
THTAT0813	80	150	300	650
THTAT1015	100	170	300	650
THTAT1318	130	200	350	650
THTAT1520	150	220	350	650
THTAT1823	180	250	400	650
THTAT2025	200	270	400	650
THTAT2530	250	320	450	650
THTAT3035	300	370	500	650

(*) Su richiesta altezza 1.000 mm

THEMA INOX

DEPOSITO DI BORGONOVO VAL TIDONE: Località Ca' Verde - 29011 Borgonovo Val Tidone (PC)
Tel. +39 0523 863085 - Fax +39 0523 864974 - info@themainox.it

MAGAZZINO DI PARMA: Via Benjamin Franklin, 31 - Blocco C34-Quartiere SPIP - Centro Ingrosso La Cittadella
43100 PARMA - Tel. +39 0521 606083 - Fax 0521 538100 - puntovenditapr@themainox.it

MAGAZZINO DI PIACENZA: Via Liguria, 7/9 - 29100 PIACENZA
Tel. + 39 0523 609638 - Fax +39 0523 645044 - commerciale@themainox.it

www.themainox.it